

GIXER F 250

SUZUKI



26.1 HP



ENFRIAMIENTO
SOCS



FRENOS ABS



BAJO CONSUMO
DE GASOLINA



MÁS LIVIANA



LUZ LED

Intermotors del Perú S.A.C. informa que unilateralmente podrá modificar la oferta de productos en cuanto, y sin limitarse a: especificaciones, colores, materiales, entre otras características de acuerdo a inventarios y procesos productivos, de atención de mercado al consumidor final. Cada modelo podrá ser discontinuado sin notificación previa. Sugerimos consultar a través de la red de distribuidores autorizados de la marca o almacenes directos, los detalles de los cambios que se lleguen a realizar.

inTERmotors

WWW.SUZUKIMOTOS.PE

Suzuki Motos Perú

@suzukimotosperu

@suzukimotosperu

GIXXER SF 250

Presentamos la Suzuki Gixxer 250. De los fabricantes de Hayabusa y GSX-R, llega la Gixxer 250 para formar parte de un linaje de leyendas.



■ AZUL / BLANCO

■ NEGRO MATE

SOCS SUZUKI OIL COOLING SYSTEM

Sistema de enfriamiento de aceite Suzuki (SOCS): Este sistema es presentado por primera vez por Suzuki al mundo para crear motores livianos y rápidos que brindan un alto rendimiento para una amplia gama de necesidades, desde la conducción en la ciudad en el tráfico hasta la conducción deportiva utilizando tecnologías derivadas del MotoGP. Esta tecnología única también ofrece una aceleración refinada que se siente fuerte y lineal. El motor de la GIXXER 250 proporciona alto rendimiento, un motor compacto de bajo consumo de combustible, alta durabilidad y facilidad de mantenimiento.



TABLERO DIGITAL

STOP TRASERO LED

LUZ FRONTAL LED

DISEÑO AERODINÁMICO

NUEVO MOTOR 250 c.c.

DISEÑO TWIN MUFFLER

ASIENTO DOBLE NIVEL

FRENO DE DISCO TRASERO

FRENO DE DISCO DELANTERO
DE 300 m.m

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Transmisión	6 velocidades
Cilindrada	249 cm ³
Motor	4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aceite
Suspensión delantera	Telescópica
Suspensión trasera	Mono Amortiguado, Ajustable en 7 posiciones
Sistema de válvulas	SOHC
Diámetro x Carrera	76.0 mm x 54.9 mm
Sistema de combustible	Inyección Electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Distancia entre ejes	1340 mm
Largo	2010 mm
Ancho	740 mm
Altura	1035 mm
Altura del asiento	800 mm
Distancia al piso	165 mm
Peso en orden de marcha	160 Kg
Llanta delantera	110/70 R 17 M/C 54 S TUBELESS
Llanta trasera	150/60 R 17 M/C 66 S TUBELESS
Freno delantero	Disco ABS
Freno Trasero	Disco ABS
Capacidad del tanque de combustible	12 Lt / 3.17 Gal
Potencia Máxima	26.1 HP a 9000 RPM
Torque Máximo	22 NM @ 7300 RPM

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Distribuidor autorizado