




KINGQUAD
500AXi




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES




Capacidad de carga 650 Kg

Imagina todo lo que puedes transportar.



Asiento en forma de T

Disfruta su enorme poder sin sacrificar comodidad.



Inyección electrónica de combustible

Consumo preciso y mejor respuesta.

KINGQUAD 500AX



FLAME RED (YT9)



TRUE TIMBER KANATI (QTM)



CAST CARBON (QZ8)



ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Transmisión	Automático tipo CVT Quadmatic™
Cilindrada	493 cc
Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos refrigeración líquida
Suspensión delantera	Doble orquilla con resortes
Suspensión trasera	Doble horquilla con resortes
Diámetro x Carrera	87.5 mm x 82 mm
Sistema de combustible	Inyección Electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de frenado	Sis. avanzado de frenado del motor
Dirección	Asistida electrónica
Distancia entre ejes	1285 mm
Largo	2190 mm
Ancho	1275 mm
Altura	1280 mm
Altura del asiento	920 mm
Distancia al piso	260 mm
Peso en orden de marcha	325 Kg
Llanta delantera	AT 25x8 R12
Llanta trasera	AT 25x10 R12
Freno delantero	Doble disco
Freno Trasero	Multidisco sellado
Capacidad del tanque de combustible	17.5 Lt
Potencia Máxima	41 HP

*Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Distribuidor autorizado

Intermotors del Perú SAC



SUZUKI



www.suzukimotos.pe



Suzuki Motos Perú

inTERmotors